



**ПАСПОРТ  
АНТИПРИГАРНОЕ СРЕДСТВО  
«СВАРТОН»**

г. Санкт – Петербург

2019г.

**Описание:**

Защитная жидкость без силикона на синтетической водной основе для защиты от сварочных брызг.

Жидкость не содержит растворителей, не горит, не опасная, готовая к использованию. Создана для быстрого нанесения на разнообразные поверхности для предотвращения налипания брызг от сварки.

Предназначено для обработки столешницы и свариваемых деталей из стали, оцинкованной стали, нержавеющей стали, алюминия. После выполнения сварки брызги будут легко удаляться с поверхности стола и изделия. Образует защитную пленку толщиной в среднем 2-3 мкм, которая позволяет эффективно работать на протяжении 8 часов.

**Способ нанесения:** перед применением встряхнуть. Равномерно нанести раствор на поверхность при помощи распылителя, кисти.

**Состав:** вода, декстрин, <5% неионогенные ПАВ, лигносульфанат, гидроксид натрия, карбонат натрия, краситель.

Цвет не нормируется.

**Особые предосторожности:**

При попадании на слизистую оболочку промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу. Хранить плотно закрытым.

**Транспортировка и хранение:**

Хранение: в плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении при температуре от +5 до +30°C, вдали от источника тепла и солнечных лучей.

Транспортировка: в плотно закрытых емкостях при температуре от -5 до +50 °C.

Выдерживает до 10 циклов глубокой заморозки заморозки.

Срок хранения 24 месяца.

Изготовитель:

Россия г. Санкт-Петербург

ООО «НПО Пульсар»

Тел.: 8(812)945-49-18, 8(812)908-89-35

Email: [sales@svarton.ru](mailto:sales@svarton.ru)

[www.svarton.ru](http://www.svarton.ru)

ТУ 2388-004-74829777-2017

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г.

М.Ш.